

Specifikacija za kotao na pelet sa dodatnom opremom HERZ Pelletstar T-Control 45

Redni broj	Količina	Broj artikla	Naziv i opis
1			Kotao
1.1	1 KOM 1 KOM	P030500-051 P030503-021	<p>HERZ Pelletstar T-Control 45 na drvni pelet sa spremnikom zapremine 210 ltr.</p> <p>Toplotni kapacitet 10,1-45 kW. Za drvni pelet prema standardu ÖNORM M7135, DINplus, ENPlus, Swiss Pellets ili EN 14961-2 (klasa A1).</p> <p><i>Kotao na drvnu biomasu HERZ Pelletstar T-Control 45, nominalnog kapaciteta 45 kW je toplododni kotao za proizvodnju tople vode maksimalne temperature 95 °C sagorevanjem drvnog peleta kvaliteta ÖNORM M 7135, DINPlus ili SwissPellet. Kotao je kompaktne konstrukcije. Ložište je sa namenski konstruisanim integrisanim gorionikom za sagorevanje drvnog peleta. Kotao se postavlja na ravnu podlogu. Kvalitetno sagorevanje i niske temperature izlaznih dimnih gasova omogućavaju izuzetno visok stepen korisnosti kao i vrlo male emisije štetnih materija. Vrednosti emisija zadovoljavaju austrijski zakon FAV BGBL II Nr. 331/1997 i dopunu FAV BGBL II Nr. 312/2011. Kotao proizveden prema EN 303-5 i ostalim normama prema prilogu.</i></p> <p><i>HERZ Pelletstar sadrži:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zavarena konstrukcija od specijalnog kotlovskog lima debljine 6 mm - kompletno izolovano telo upotrebom mineralne vune debljine 120 mm - frekventni ventilator dimnih gasova - automatsko čišćenje izmenjivača toplote (plamene+dimne cevi) - gorionik od nerđajućeg čelika sa automatskim čišćenjem rešetke - zaštitu od povratnog plamena RSE klapna (IBS-sertifikovano) - međuspremnik energenta sa održavanjem nivoa - automatsko paljenje vatre putem električnog grejače vrelim vazduhom - integrisan računar za upravljanje radom kotla i sistema: <ul style="list-style-type: none"> o Mikroprocesor T-Control sa touch screen ekranom: <ul style="list-style-type: none"> • upravljanje sagorevanjem • upravljanje akumulatorom toplote • priprema tople potrošne sanitarne vode • zaštita od hladnog kraja sa pumpom i mešnim ventilom • upravljanje lambda sondom za regulaciju O₂ • upravljanje i rad prema spoljnim uslovima sa 6 nezavisnih grejnih kruga (1 g.k. u isporuci) • automatsko doziranje goriva, vazduha, održavanje neophodne temperature plamena, dimnih gasova, temperature kotla, minimalne povratne temperature, temperature tople vode u akumulatoru, održavanje temperature vode u grejnim krugovima • automatska zaštita od smrzavanja • CAN-BUS rad <p><i>Sigurnosni elementi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - klapna za zaštitu od povratnog plamena, bez napona zatvorena - zaštita od povratnog varničenja, blokada goriva - regulacija pritiska u komori za sagorevanje - merenje temperature u komori za sagorevanje - merenje temperature u skladištu, međuspremniku i dozirnim puževima <p><i>Ložište:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zavarena čelična konstrukcija od kotlovskog lima debljine 6 mm - integrisani gorionik od nerđajućeg čelika - automatsko čišćenje rešetke za sagorevanje - reviziona vrata <p><i>Izmenjivač:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zavarena čelična konstrukcija od kotlovskog lima debljine 6 mm

Redni broj	Količina	Broj artikla	Naziv i opis		
			<ul style="list-style-type: none"> - vertikalne cevaste izvedbe sa integrisanim turbulatorima i sistemom za čišćenje - automatsko čišćenje cevi tokom rada kotla <p>Tehnički podaci kotla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toplotni kapacitet kotla = 45 kW (10,1-45), kotao modulira između 30-100 % opterećenja - Maksimalni radni natpritisak = 3 bar - Maksimalna radna temperatura = 95 °C - Izlazna temperatura vode iz kotla = max. 95 °C, moguće podešavanje prema potrebi - Stepen korisnosti kotla (nominalno, 100 %, opterećenje) > 93 % - Minimalna temperatura vode na ulazu u kotao = 60 °C - Priključak električne energije: 230 V/50 Hz <p>Kotao poseduje sve neophodne priključke za punjenje i pražnjenje, potis i povrat kao i izlaz dimnih gasova koji mogu da se nalaze sa leve ili desne strane kotla po zahtevu projekta.</p>		
1.3	1 KOM		HERZ modul za nezavisnu regulaciju 1 grejnog kruga uz T-Control kontrolnu jedinicu – isporučuje se uz kotao - senzor temperature (za merenje temperature vode u potisu, povratu) – 4 kom - senzor spoljne temperature – 1 kom		
1.4	1 KOM	4290510-343	HERZ Set za zaštitu od hladnog kraja za kotao Pelletstar 45 sa kotlovskom pumpom i 3-krakim mešnim ventilom - pumpa WILO Stratos Para 30/1-12 – 1 kom - 3-kraki mešni ventil, DN 32, PN 16 – 1 kom - elektromotorni pogon 3-krakog mešnog ventila – 1 kom		
1.5	1 KOM	P060110-000	HERZ Zvučna izolacija za stope kotla Pelletstar 45		
1.6	1 KOM	5010216-156	HERZ Sigurnosni termostatski ventil za sigurnosni izmenjivač toplote, pogon bez dodatne energije, 95 °C		
2			Akumulator toplote		
2.1	1 KOM	SP3PU01-300	HERZ Akumulator toplote zapremine 1500 ltr. - za grejanje, maksimalan radni pritisak 5 bar - napravljen od čelika S235JR, spolja zaštićen od korozije		
2.2	1 KOM	SP3PU02-300	HERZ Toplotna izolacija za akumulator toplote zapremine 1500 ltr. - debljina izolacije = 100 mm		
4			Usluge		
4.1	1 KOM	X000100-100	HERZ Montaža, sastavljanje kotlovskog postrojenja, puštanje u rad, obuka korisnika - kotao i transportni sistem - povezivanje na hidrauličku mrežu i cevarenje nije u okviru ponude		

Garancija:

- 2 godine za mehaničke i električne komponente i delove
- 5 godina garancije na telo kotla i telo izmenjivača toplote
- potrošni materijal i delovi kao i pokretni delovi nisu obuhvaćeni
- garancija važi od dana puštanja u rad postrojenja ili kompletno izmirenja dugova prema firmi HERZ, gde ova druga stavka ima prednost
- garancija ne važi ukoliko puštanje u rad postrojenja nije obavilo stručno osoblje obučeno od strane firme HERZ
- garancija ne važi ukoliko se ne koristi energent propisanog kvaliteta
- kompletna garancija uz ugovor i dostavlja se prilikom isporuke opreme