

Perforirana traka LBV / LBK

PREGLED



LBV



LBK

Svojstva:

Materijal	Čelik DX51 D+Z (materijal br. 1.0226) prema DIN EN 10327
Pocinkovanje	sendzimir pocinkovano, min. 7 µm
Zaštitni omotač(LBK)	PE

OPIS PROIZVODA

- Čelična traka sa izbušenim otvorima za jednostavnu montažu u pocinkovanoj ili plastificiranoj izvedbi.

Prednosti/koristi

- Povoljna, jednostavna mogućnost montaže.
- Univerzalna mogućnost montaže.
- Fleksibilan izbor dužine.


MONTAŽA

Uputstvo za montažu

- Moguće jednostavno skraćivanje makazama za lim.
- Pričvršćivanje za pod uz pomoć fischer udarnog eksera ED.
- Za plafonsku montažu na beton preporučuje se fischer udarni anker FNA.
- Pričvršćivanje sa fischer nosačem cevi RAH.



TEHNIČKI PODACI



Tip	Br. art.	Pakovanje [Komada]	Ukupna dužina I [m]	Širina		Debljina S [mm]	Oči Ø D [mm]	Pričvršćuje se sa
				B [mm]	S [mm]			
LBV 12	79549	10	10	12	0,75	5,0	ED 15, ED 18, ED 22	
LBV 17	79550	10	10	17	0,75	6,5	ED 15, ED 18, ED 22	
LBV 26	79551	8	10	25	0,88	8,5	ED 15, ED 18, ED 22	
LBK 14	79553	10	10	14	2,6	5,0	ED 15, ED 18, ED 22	
LBK 19	79554	8	10	19	2,4	6,5	ED 15, ED 18, ED 22	
LBK 27	79555	5	10	27	2,4	8,5	ED 15, ED 18, ED 22	

TERETI

Tip	Maks. priv. teret
	N _{emp.} [kN]
LBV 12	0,60
LBV 17	0,95
LBV 26	1,50
LBK 14	0,60
LBK 19	0,95
LBK 27	1,50