

GIERSCH GL/GG

Uljni gorionici serije GL/GG snage 17-80 kW



Karakteristike

- Kod izrade Gierschovog uljnog gorionika GL10 primenjena je najnovija ventilatorska tehnologija tzv. hibridna ventilatorska tehnologija. Visoki pritisak vazduha za sagorevanje u kombinaciji sa vrlo precizno izrađenim mešalištem osiguravaju optimalno mešanje vazduha i ulja. Hibridna ventilatorska tehnologija garantuje stabilno i sigurno pokretanje, pouzdan pogon i vrlo dobru sliku čađavosti.
- Pomoću samo jednog vijka nameštaju se potrebna količina i pritisak vazduha, što omogućuje vrlo dobro sagorevanje.
- Dobro osmišljena konstrukcija gorionika GL10 omogućuje jednostavno održavanje i servisiranje. Sve komponente, počevši od ventilatorskog kola pa do zastojne ploče sa elektrodom za paljenje, su lako dostupne.
- Visoko kvalitetne komponente, brižljiva montaža i najmodernije, kompjuterski upravljane, metode ispitivanja garantuju za besprekornu funkciju i pogonsku sigurnost svakog Gierschovog proizvoda
- Dvostruko-vazdušni regulacioni sistem osigurava u svakom stepenu učinka optimalne vrednosti sagorevanja.
- Prigušivanje buke. Gorionik GL10 opremljen je sa visoko delotvornim prigušivačem buke, kojim se buka usisavanja vazduha znatno smanjuje.

Garancija 1 godina.

GIERSCH	Etaž šifra	Opseg snage	Opseg snage	Start/Pogon	Težina	Nivo buke
		[kW]	[kg/h]			
GL10.1-L	G0400	17 - 42	1,51 - 3,40	230 - 132	11	58
GL10.2-L	G0401	25 - 66	2,10 - 5,65	240 - 150	11	59
GG 80	G0402	40 - 80	3,35 - 6,75	400 - 180	11	60