

GIERSCH R

Ulijni gorionici serije R snage 36-273 kW



Karakteristike

- Tipska serija R je izuzetno uspešna serija gorionika. Već dugi niz godina u programu, neprekidno i dosledno usavršavana i nekoliko stotina hiljada puta probana. Ovaj gorionik može poslužiti u svakoj prilici, za malu porodičnu kuću ili stambenu zgradu, termogen,...
- Najnovija tehnologija usisavanja vazduha postiže visok pritisak koji osigurava sigurno pokretanje, pouzdan pogon i vrlo dobru sliku čađavosti. Precizno izrađeno mešalište omogućava optimalno mešanje vazduha i ulja.
- Ispod okruglog plastičnog poklopca smeštene su pregledno i lako pristupačne svi funkcijski elementi, počevši od ventilatorskog kola pa do zastojne ploče sa elektrodama za paljenje
- Jednu posebnost predstavlja jedinstveni dvostruki vazdušni regulacioni sistem. Optimalna količina i brzina vazduha kod jednostepenih gorionika namešta se pomoću jednog vijka i time kod najmanjih učinka postiže vrlo dobro sagorevanje. Kod dvostepenog pogona postavni motor automatski otvara i zatvara vazdušno klapno, upravljajući tako potrebnom količinom vazduha i osiguravajući uvek najpovoljniju smešu goriva i vazduha.

Oznake za različite modele

V	- sa predgrejačem ulja
L	- štednom automatom (sprečava hlađenje ložišta pri prekidu rada gorionika)
AE	- jednostepeni pogon sa rasterećenjem
Z(S)	- dvostepeni pogon
WLE	- model za termogen

GIERSCH	Etaž šifra	Opseg snage [kW]	Pogon	Start/Pogon [A]	Težina [kg]	Nivo buke [dBA]
R20	G0410	36 - 166	1.stepeni	2.3 - 1.1	14.5	<73
R20-L	G0411	36 - 166	1.stepeni	2.3 - 1.1	14.5	<73
R20-AE	G0412	36 - 166	sa rasterećenjem	2.3 - 1.6	15.8	<73
R20-L-AE	G0413	36 - 166	sa rasterećenjem	2.3 - 1.6	15.8	<73
R20-V-L	G0414	36 - 166	1.stepeni	3.2 - 2.0	14.9	<68
R20-Z-L	G0415	36 - 166	2.stepeni	2.3 - 1.6	15.6	<75
R30-AE	G0416	95 - 273	sa rasterećenjem	2.8 - 1.6	26.3	<73
R30-Z-L	G0417	95 - 273	2.stepeni	2.8 - 1.6	27	<75