LEISTUNGSERKLÄRUNG /

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP NR: 100.TP.30-2-3.1-2.DE



Nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011 According article 4 of the Construction Products Regulation (EU-CPD) 305/2011

	ling article 4 of the Construction Products Regulation (E	U-CPD) 305/2011					
1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type		Tackerplatte mit Klebestreifen 30-2; 30-3 Mat. Nr.: 12623631001; 12190521001; 12053131002; 12620931001; 12155651001; 12053131003 EN 13163-T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS50-SDi-CPi				
2	Verwendungszweck / Intended use		Wärmedämmprodukt für Gebäude [gemäß Anhang ZA] Thermal insulation for buildings [see Annex ZA]				
3	Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers / Trade name and contact address of the manufacturer		REHAU AG + Co Ytterbium 4 D-91058 Erlangen				
4	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten / Contact address of the authorized representative		Nicht zutreffend not relevant				
5	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / System or systems of assessment and verification of constancy		System 3				
6 а	- Harmonisierte Norm / Harmonized standard - Notifizierte Stelle / Notified body		 EN 13163:2013 FIW München (NB 0751); Lochhamer Schlag 4; D-82166 Gräfelfing MA39 Wien (NB 1140); Rinnböckstraße 15; A-1110 Wien Ofi Wien (NB 1085); Arsenal Objekt 213; Franz-Grill-Straße 5; A-1030 Wien MPA BAU HANNOVER (NB 0764); Nienburger Straße 3; D-30167 Hannover Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy (NB 1486), Przemysłu Izolacji Budowlanej; Al. W.Korfantego 193A; 40-157 Katowice 				
6 b	 Europäisches Bewertungsdokument European Assesment Document Europäische Technische Bewertung / European Technical Assessment Technische Bewertungsstelle / Technical Assessment Body Notifizierte Stelle / Notified body 			Nicht zutreffend / not relevant			
7	Erklärte Leistung / Declared performance						
	Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung / Performance		[ggf. Erläuterungen] [remarks if relevant]		Harmonisierte technische Spezifikation harmonized technical specification	
	Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance R_D	0,75 m²K/W	W	30-2			
	Wärmeleitfähigkeit / Thermal <i>conductivity λ</i> _D	0,65 m ² K/W		30-3 30-2 DIN 4108-10			
		0,040 W/mK		30-2	Bemessungswert	rt	
	Discofestial oil / bourdies attack	0,045 W/mK		30-3	/ Design value		
	Biegefestigkeit / bending stress Steifigkeitsgruppe / stiffness group	BS 50 SD20 SD15		≥ 50 kPa ≤ 20 MN/m³ (30-2) ≤ 15 MN/m³ (30-3)		EN 13163:2012	
		CP2		30-2			
	Zusammendrückbarkeit / compressibility	CP3		30-3			
	Brandverhalten / Reaction to fire	Е		DIN EN 13501			
8	Technische Angemessene technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation / appropriate technical documentation and/or specific technical documentation						
9	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist at der Hersteller gemäß Nummer 3. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3. Signed for and on behalf of the manufacturer by: Erlangen, 20.02.2017 i.V. Oliver Burkhardt Leiter Entwicklung Verlegesysteme Manager-Produktmanagement Flächenheizung /-kühlung i.A. Verena Berghoff Produktmanagement Wohnbau Flächenheizung /-kühlung						