

Interni tehnički list za grupu artikala: fischer Udarno metalno tiplo EA-N

fischer Udarno metalno tiplo EA-N						
Naziv Tiplo	EA M6 N	EA M8 N	EA M10 N	EA M12 N	EA M16 N	EA M20 N
Dubina ankerisanja	25	30	40	50	65	80
Dubina bušenja	25	30	40	50	65	80
Promjer bušenja (Ø svrdla)	8	10	12	15	20	25
Preporučena max. opterećenja jednog tiplo u betonu bez napuklina ≥ C20/25						
Opterećenje na izvlačenje	kN	1,5	2,7	4,3	5,9	8,8
Opterećenje na smicanje	kN	0,9	2,1	3,5	5,0	8,1
Min ivični razmak	mm	115	140	160	200	240
Min osovinski (aksijalni) razmak	mm	90	95	120	150	195
Minimalna debljina betona	mm	100	100	120	120	160
Preporučena maksimalna opterećenja sadrže odgovarajući sigurnosni faktor koji je isproban prilikom vlastitih kontrolnih ispitivanja. Grantiramo za ova preporučena maksimalna opterećenja samo ako se tiplo montira ispravno i prema smjernicama i uputstvu za montažu						

Fischer Austria GmbH
Wicelley Strasse 95
A-2510 Walskirch
Tel.: +43 (0)2252 53730-0